

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT Serie DRF



Effizienz am Arbeitsplatz
Verfügbarkeit der gerade benötigten Schlauchlänge

Einsatzsicherheit
Das automatische Aufrollen des Schlauchs nach dem Gebrauch verhindert Arbeitsunfälle

Schonung der Schläuche
Schutz des aufgerollten Schlauchs durch Stahlgehäuse

Schonung der Schläuche
Automatisches Aufrollen des Schlauchs

- Stahlgehäuse Epoxy-Anstrich
- Halterung drehbar 180°
- Nenndruck 20 bar
- Ausgestattet mit ERC Schnellkupplung

- Luftaustritt 1/4"
- Max. Temperatur 65 °C
- Gewicht 6,8 kg

Durchmesser AG/IG	Länge Mtr.	Durchsatz l/min.	Best. Nr.	Nettopreis/Stück Euro
8 x 12 mm	12 m + 1,50 m außen	500	DRF 0812ERC	128,31
8 x 12 mm	15 m + 1,50 m außen	350	DRF 0815ERC	132,37
10 x 14 mm	10 m + 1,50 m außen	900	DRF 1010ERC	138,30
10 x 14 mm	12 m + 1,50 m außen	800	DRF 1012ERC	140,37

Preise: netto, ab Werk, unverpackt, zzgl. MWSt.
 Preisgültigkeit: bis 31.12.2009