

AirCenterSüd – RS - Baureihe

Stationär, Elektroantrieb, komplett betriebsbereit

KOMPAKT - ROBUST - FUNKTIONELL - ZUVERLÄSSIG

- 15,0 bis 55 kW -

MADE IN GERMANY

- ⊕ Kompaktverdichterstufen bis 45 kW in Abscheidesystem integriert (keine TÜV Prüfpflicht) aus dem Hause Bauer Kompressoren
- ⊕ keine potentielle Leckagestelle
- ⊕ außenliegende Abscheidepatrone
- ⊕ Normbauteile deutscher Markenhersteller
- ⊕ Standard-Normmotor (50 Hz)
- ⊕ Motorschutzart IP 55
- ⊕ wirkungsvolle Schalldämmverkleidung
- ⊕ mit leicht abnehmbaren Wartungstüren
- ⊕ automatische Riemenspannung
- ⊕ 2 Jahre Funktionsgarantie
- ⊕ Kugelhahn inklusive
- ⊕ elektronische Steuerung (Option)
- ⊕ Stern-Dreieckanlauf* (Option für RS 3,0 und 4,0)
- ⊕ Drehrichtungskontrolle (Option)



Typ	Liefermenge in m ³ /min bei Betriebsüberdruck				Motor-nenn-leistung kW	Abmessungen L x B x H			Gewicht kg	Druckluft-anschluss R	Schall-pegel dB(A)
	bar	bar	bar	bar		mm	mm	mm			
	7,5	10	13	15							
RS 15	2,24	1,96	1,51	1,24	15	992	664	1117	290	3/4"	69
RS 18,5	2,91	2,62	2,20	1,89	18,5	1280	791	1250	430	1 1/4"	71
RS 22	3,46	3,10	2,66	2,31	22	1280	791	1250	460	1 1/4"	71
RS1-30	4,38	4,01	3,52	3,02	30	1280	791	1250	485	1 1/4"	71
RS2-30	5,05	4,28	3,76	3,40	30	1392	931	1547	650	1 1/4"	74
RS 37	6,15	5,24	4,56	4,15	37	1392	931	1547	690	1 1/4"	75
RS 45	7,25	6,51	5,55	5,03	45	1392	931	1547	790	1 1/4"	75
RS 55	9,30	7,96	6,70	5,87	55	1505	1110	1575	890	1 1/2"	75

* Dirketanlauf / auf Wunsch Stern-Dreieckanlauf

Ausführungen: Kompressor auf Druckbehälter (RSD); Kompressor mit angebautem Kältetrockner (RSK);
 Kompressor auf Druckbehälter mit angebautem Kältetrockner (RSDK)

Liefermenge nach ISO 1217, Anhang C, CAGI PNEUROP
 Schallpegel nach CAGI PNEUROP, Freifeldmessung in 1 m Abstand
 Einsatzbereich min. +5°C, max. +40°C

