

## AirCenterSüd – SL Baureihe

### Ölfreier Scrollverdichter

### Antriebsleistung 1,5 – 16,5 kW

# SCROLLline



#### Daten / Fakten

Typ	Volumenstrom in l/min @		Motor kW	Behälter l
	8 bar A	10 bar B		
<b>SCROLL Kompressor auf Grundplatte</b>				
SL 1,5	160	-	1,5	-
SL 2,2	238	195	2,2	-
SL 3,7	397	-	3,7	-
SL 4,5	-	405	4,5	-
SL 5,5	627	520	5,5	-
<b>SCROLL Kompressor auf verzinktem Druckbehälter</b>				
SLD 1,5 / 90	160	-	1,5	90
SLD 1,5 / 250	160	-	1,5	250
SLD 2,2 / 90	238	195	2,2	90
SLD 2,2 / 250	238	185	2,2	250
SLD 3,7 / 250	397	-	3,7	250
SLD 3,7 / 500	397	-	3,7	500
SLD 4,5 / 250	-	405	4,5	250
SLD 4,5 / 500	-	405	4,5	500
SLD 5,5 / 250	627	520	5,5	250
SLD 5,5 / 500	627	520	5,5	500
<b>SCROLL Kompressor auf verzinktem Druckbehälter mit Kältetrockner</b>				
SLDK 1,5 / 250	160	-	1,5	250
SLDK 2,2 / 250	238	185	2,2	250
SLDK 3,7 / 250	397	-	3,7	250
SLDK 3,7 / 500	397	-	3,7	500
SLDK 4,5 / 250	-	405	4,5	250
SLDK 4,5 / 500	-	405	4,5	500
SLDK 5,5 / 250	627	520	5,5	250
SLDK 5,5 / 500	627	520	5,5	500
<b>SCROLL Kompressor auf verzinktem Druckbehälter / Mehrfachanlage</b>				
SLDM 7,5 / 500	794	-	2 x 3,7	500
SLDM 9,0 / 500	-	810	2 x 4,5	500
SLDM 11 / 500	1254	1040	2 x 5,5	500
SLDM 13,5 / 500	-	1215	3 x 4,5	500
SLDM 16,5 / 500	1881	1560	3 x 5,5	500

Liefermengen nach ISO 1217, Anhang C, CAGI PNEUROP

www.aircenter.de

