

Kondensatentsorgung

Kondensatableiter, Öl-/Wasser-Trennapparate.

Komplettlösungen für eine optimale Druckluftqualität ohne Wenn und Aber.

Die hochwertigen, effizienten und praxiserprobten Kondensatableiter und Öl-/Wasser-Trennsysteme von AIRKO werden für jede Anwendung individuell konfiguriert und ausgelegt. Entscheidend ist auch hier das bestmögliche Zusammenspiel bewährter Komponenten.

- 1 Kompressor
- 2 Zyklonabscheider
- 3 Airkomat
- 4 DL-Behälter
- 5 Kältetrockner
- 6 Hochleistungsfilter
- 7 Öwamat
- 8 Ökospalt

Öl-/Wasser-Trennapparate

Wenn keine stabilen Emulsionen im Kondensat vorhanden sind (wie das bei Verwendung von Mineralölen meistens der Fall ist), dann reicht dieses besonders preisgünstige System für die Einhaltung der wasserrechtlich vorgeschriebenen Grenzwerte völlig aus.

Sie können bis zu einer Kompressorleistung (Schraubenkompressoren mit trennbaren Ölen) von 45 m³/min problemlos eingesetzt werden.

Über diese Leistungsgröße hinaus oder bei der Verwendung von bestimmten synthetischen Ölen sollten Ultrafiltrations- oder Adsorptionsverfahren eingesetzt werden. Ihr AIRKO-Berater weiß Bescheid.

